



TACR370203PR

TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm



Deklaration

Produktgruppen Name	Steckverbinder IP66/IP68
Herkunftsland	Italien
Zertifizierung IMQ	Ja
Zertifizierung ROHS	Ja (RoHS-konform)
Taric Code	85366990
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	EN/IEC 61984
Produkt Typ	Verbindungsbuchse / Steckverbinder
Verwendung	Geschützte Verbindungsbuchse zum wasserdichten Anschluss von Leuchten und elektrischen Geräten im Außen- und Feuchtbereich, z. B. an Mast, Wand oder Lichtanlagen
Zertifizierung UL	cULus anerkannt (600 V, 15 A AWG14 / 10 A AWG16 / 7 A AWG18, T105)



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	32,7
Länge[mm]	62
IP Schutzart	IP66/IP68
Gewicht [kg]	0,028
Material Korpus	Polyamid (PA), hellgrau
Produktfarbe	Hellgrau
Überversackung [Stück]	200
Farbe:	Hellgrau
Bauform	Verbindungsbuchse (weiblich), steckbar

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	250
Spannung Art	AC
Stromstärke (Max)	16 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-10 bis 120 °C (T120)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 120
Eignung	Außen- und Feuchtbereich (IP66/IP68), Anschluss von Leuchten

Eigenschaften & Vorteile




Eigenschaft	Geschützte Verbindungsbuchse 2P E, 16 A / 250 V, Schutzart IP66/IP68
	Gehäuse aus hellgrauem Polyamid (PA), versilberte Messingkontakte
	Schraubklemmen für Leiterquerschnitte 1-2,5 mm ² , Kabeldurchmesser 9-12 mm
	Verbindungsbuchse der Serie 3702/V zur steckbaren Verbindung mit dem Stecker 3701/..., werkzeuglos verriegelbar
Vorteil	Wasserdicht bis IP66/IP68 (3 m / 2 h) - ideal für Außen- und Feuchtbereiche
	Sichere, werkzeuglos steckbare Verbindung mit Verriegelung
	Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C (Bemessung T120)
	Für flexible und starre Leiter von 1 bis 2,5 mm ² geeignet
	RoHS-konform sowie IMQ- und UL-angewiesen



Anschluss

Belegung der Anschlüsse	2P E (2 Pole Schutzleiter)
Anschlüsse	2P E
Max. Querschnitt [mm²]	2,5
Kabelquerschnitt	1-2,5 mm² (flexibel und starr)

Grafiken



Zubehör



1

TACR370203PR

TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm



Abb 1 TACR370103SP TEC-MAR Quick Connect | Stecker | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com