
28004438

LED Treiber 200W, 24V DC, Konstantspannung, Dimmbar one4all, DALI-2, Switch Dim





Deklaration

Produktgruppen Name	LED Treiber Dimmbar
Zertifizierung ROHS	Ja
Taric Code	85043180
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	LED Treiber Dimmbar
Raum	Innenbereich
Stilrichtung	kompakter Möbeleinbau Trafo für LED Streifen optimiert
Verwendung	Dimmbarer LED Treiber für LED Strips optimiert
Zertifizierung ENEC	Ja

28004438	LED Treiber 200W, 24V DC, Konstantspannung, Dimmbar one4all, DALI-2, Switch Dim

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	43
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0,3
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Berührschutz erhöht	Inkl. Zugentlastung
Bauform	Möbeleinbautrafo, Aufbauvariante

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmbereich	1 â 100 %

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung [Volt]	220 â 240 V
Ausgangsspannung [Volt]	24 V, DC - Konstantspannung
Max. Ausgangsleistung (24V)	200 Watt
Ausgangsstrom (Nenn)	100% = 8,34A
Einschaltstrom	89.7 A / 166 µs
Eingangsspannung [V]	AC 198 - 264 V, DC 176 - 280 V

Sonstige technische Daten

Notlicht Funktion	Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Umgebungstemperatur [°C]	-25 â 45
Steuersignal	DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, Nahfeld-Kommunikation (NFC)
Bemessungstemperatur (max. tc)	86.0 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen
	Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden

28004438	LED Treiber 200W, 24V DC, Konstantspannung, Dimmbar one4all, DALI-2, Switch Dim


Eigenschaften & Vorteile

	one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten
	Dimmbereich von 1 â 100 %
Vorteil	Dimmfuktionen one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
	Nahfeld-Kommunikation (NFC)
	Kleine Bauform (325 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung
	24V Konstantspannung

Anschluss

Anschlüsse	Abisolierung 8,5 bis 9,5mm
Max. Querschnitt [mm²]	0,5 - 1,5

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937