

01U302414EX-TB

LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP65 240 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K







Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP SELECT 240 IP65
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F

01U302414EX-TB LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP65 240 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP SELECT 240 IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	12
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,289
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 12 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1300
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 2835 240 LED/m
Augenrisiko	RG0

01U302414EX-TB	LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP65 240 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Die Produktreihe PRO240 besteht aus Streifen mit hohen Leistungen von bis zu 24 W/m. Mit der hohen Lichtausbeute und dank des geringen Abstands der LEDs ist PRO240 der ideale Streifen, wenn eine kräftige Lichtemission ohne einzelne Lichtkegel gewünscht wird, zum Beispiel bei Installationen in großer Höhe. Gleichzeitig bietet er eine extrem gleichmäßige und zuverlässige Farbwiedergabe, die sich in einem Farbwiedergabeindex der Superlative von Ra>95 ausdrückt. Die PRO240 sind das Ergebnis einer neuen Konzeption für immer effizientere und langfristig zuverlässige Streifen. Auch in IP20-Version erhältlich.

Anschluss

Anschlüsse	IP65: Inklusive Kabel IP65 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. Bei den IP65-Strips muss die IP-Dichtheit nach dem Schnitt wiederhergestellt werden.
Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



01U302414EX-TB LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP65 240 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937