
01U302414IN-MB

# LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP20 140 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K




| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DURASTRIP SELECT 140 IP20 |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 85395100 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 30000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Energieeffizienzklasse** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F |

**01U302414IN-MB** LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP20 140 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Streifen |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Zertifizierung UL** | ja |
| **Alternativbezeichnung** | DURASTRIP SELECT 140 IP20 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 5000 |
| **Breite [mm]** | 8 |
| **Höhe[mm]** | 1 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,08 |
| **Überverpackung [Stück]** | 20 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | L 5000 x B 8 x H 1 mm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse III -** | ja |
| **Schutzkleinspannung** | |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen / Meter [Lm]** | 1490 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 90 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **LED** | LED 2835 140 LED/m |
| **Augenrisiko** | RG0 |

**01U302414IN-MB** LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP20 140 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 70 |
| **Spannung [Volt]** | 24 |
| **Spannung Art** | DC |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |


## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Die Produktreihe SELECT wird mit einem Substrat mit nur einem Stromkreis hergestellt. Der schlanke Produktionsprozess nutzt fortschrittliche Vorgehensweise zur Herstellung effizienter Streifen mit einer ausgezeichneten Lichtemission und einer hervorragenden und langfristigen Farbkontrolle. Auch in IP65-Version erhältlich. |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. |
| **Versorgungseingang** | Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A. |

# Grafiken



**01U302414IN-MB** LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP20 140 LED/m 5m 14W/m 24V 3000K

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937