

01U602411EX-MB

LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP65 140 LED/m 5m 11W/m 24V 6000K







Ra	6000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP SELECT 140 IP65
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Streifen
Zertifizierung UL	ja

01U602411EX-MB	LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP65 140 LED/m 5m 11W/m 24V 6000K

Deklaration

Alternativbezeichnung	DURASTRIP SELECT 140 IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	10
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	65
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 10 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1300
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 2835 140 LED/m
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	55
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

01U602411EX-MB LED-Streifen DURASTRIP SELECT 140 IP65 140 LED/m 5m 11W/m 24V 6000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Die Produktreihe SELECT wird mit einem Substrat mit nur einem Stromkreis hergestellt. Der schlanke Produktionsprozess nutzt fortschrittliche Vorgehensweise zur Herstellung effizienter Streifen mit einer ausgezeichneten Lichtemission und einer hervorragenden und langfristigen Farbkontrolle. Auch in IP20-Version erhältlich.

Anschluss

Anschlüsse	IP65: Inklusive Kabel IP65 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. Bei den IP65-Strips muss die IP-Dichtheit nach dem Schnitt wiederhergestellt werden.
Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937