

05U652412IN

# LED-Streifen DURASTRIP SELECT IP20 60W 6000K



IP20

Ra  
> 906000  
K

## Deklaration

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland          | P.R.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taric Code             | 85395100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fertigungsnormen       | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h]        | 30000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie               | Bis 2 Jahre    (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.                                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt Typ            | LED Strip                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quecksilberanteil      | 0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Abmessung und Body

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Länge[mm]              | 5000 mm           |
| Breite [mm]            | 10 mm             |
| Höhe[mm]               | 2,3 mm            |
| IP Schutzart           | 20                |
| Gewicht [kg]           | 0.093             |
| Überverpackung [Stück] | 20                |
| Fassung                | Offene Kabelenden |
| Schutzklasse           | III               |

## Lichttechnische Daten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin         | 6000                |
| Öffnungswinkel* [° Grad]         | 120°                |
| Lumen* [Lm]                      | 6050                |
| Lumen / Meter [Lm]               | 1210 lm/m           |
| Lichtstromrückgang               | L70B20              |
| Farbwiedergabeindex              | 90                  |
| Dimmbar                          | Ja                  |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 6000                |
| Lichtfarbe                       | Kaltweiß            |
| Startzeit der Lampe              | <0,2                |
| Zeit bis 60% Helligkeit          | Sofort volles Licht |

## Elektrische Daten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Leistung [Watt]  | 60     |
| Ein / Aus Zyklen | 60000  |
| Spannung [Volt]  | 24 Vdc |

## Sonstige technische Daten

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betriebstemperatur | -25°C / 35°C |
|--------------------|--------------|

05U652412IN

LED-Streifen DURASTRIP SELECT IP20 60W 6000K



## Grafiken



## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





# Dinner in the Sky: RGB-Eventbeleuchtung über Wien

**Für »Dinner in the Sky« entwickelten wir eine mobile RGB-Lösung: wetterfest, schnell montiert und per Funk steuerbar – so trifft das Licht jede Stimmung, hoch über der Stadt.**

Ein Event in luftiger Höhe verlangt Licht, das flexibel, zuverlässig und stimmungsvoll ist. Für »Dinner in the Sky« über Wien konzipierten wir eine RGB-Beleuchtung, die sich an wechselnde Anlässe anpasst – von ruhigen Dinner-Tönen bis zu dynamischen Farbwechseln.

Das System ist auf raschen Auf- und Abbau ausgelegt und bleibt auch im Außenbereich verlässlich: Komponenten sind geschützt, sauber geführt und klar beschriftet. Die Steuerung funktioniert kabellos, Szenen lassen sich intuitiv abrufen, sodass der Ablauf auf der kompakten Plattform ungestört bleibt. Zusätzliche, gezielt gesetzte Akzente betonen die schwebende Bühne und machen sie schon aus der Ferne sichtbar. Ergebnis: Atmosphäre mit Wiedererkennungswert und ein souveräner Betrieb.

## PROJEKT FACTS

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Land          | Österreich       |
| Fläche        | 15 m²            |
| Rubrik        | Eventbeleuchtung |
| Lumen         | 5.900 lm         |
| Schutz Klasse | IP 65            |
| Technologie   | LED              |
| Dimmbar       | Ja               |
| Lichtfarbe    | RGB+W            |
| Montage       | Hängend          |

### Besonderheiten

**Mobile RGB-Outdoorlösung**  
- wetterfest, Funkgesteuert  
Szenen für „schwebenden“  
Akzentlichteffekt.

IP20

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit diesem Produkt.



## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**