
05U652412IN

LED-Streifen DURASTRIP SELECT IP20 5m 12W/m 24V 6000K





Ra	6000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP SELECT IP20
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F

05U652412IN LED-Streifen DURASTRIP SELECT IP20 5m 12W/m 24V 6000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP SELECT IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	10
Höhe[mm]	2,3
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,093
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 10 x H 2,3 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	6050
Lumen / Meter [Lm]	1210
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

05U652412IN	LED-Streifen DURASTRIP SELECT IP20 5m 12W/m 24V 6000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Ein / Aus Zyklen	60000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Die Angaben zum Lichtstrom sind REELLE Werte, die auf dem LED-Streifen und unter den tatsächlichen Nutzungsbedingungen gemessen wurden (die Nennwerte des Leuchtmittels werden nicht angegeben).

Anschluss

Anschlüsse	IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.
Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937