
05URGB2411IN

Verbinder DURASTRIP RGB 55W IP20 Offene Kabelenden





Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED Strip
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja

05URGB2411IN	Verbinder DURASTRIP RGB 55W IP20 Offene Kabelenden

Deklaration

Alternativbezeichnung	DURASTRIP RGB

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	8
Höhe[mm]	2,3
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,105
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 8 x H 2,3 mm
Farbe:	RGB

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lichtstromrückgang	L70B20
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	RGB
Lichtfarbe	RGB
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	55
Ein / Aus Zyklen	60000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

05URGB2411IN Verbinder DURASTRIP RGB 55W IP20 Offene Kabelenden

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937