
07372RGBW

LED-Streifen DURASTRIP RGB WEIß IP68 5m 9.4W/m 24V 3000K





3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP RGB WEIß IP68
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905784188
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

07372RGBW LED-Streifen DURASTRIP RGB WEIß IP68 5m 9.4W/m 24V 3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP RGB WEISS IP68

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	14,2
Höhe[mm]	4,2
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,135
Überverpackung [Stück]	15
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 14,2 x H 4,2 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	1820
Lichtstromrückgang	L70B20
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	RGB Weiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 5050RGB 4-in-1 IP68 75W (15W/m) IP20 75W (15W/m) LED 5050RGB IP68 47W (10W/m) 24VDC Lebensdauer: >30.000h Garantie: 3 Jahre
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	47
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

07372RGBW LED-Streifen DURASTRIP RGB WEIß IP68 5m 9.4W/m 24V 3000K


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	Komplett mit IP65/68-Kabel, beidseitig mit Stecker-Buchse, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A insgesamt. Für längere Verbindungen in Reihe oder parallel anschließen, siehe Plan. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnit
Versorgungseingang	Leistung bei voller Ansteuerung RGB weiß = 47W. nur weiß = 28W. nur RGB = 19W.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937