
07U183524EXHC

LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP65 Verbinder





Ra	1800
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP TUNABLE CCT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952532
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

07U183524EXHC	LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP65 Verbinder

Deklaration

Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP TUNABLE CCT IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	12
Höhe[mm]	5
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,268
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 12 x H 5 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	1800
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	1800
Lichtfarbe	CTA
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Einstellbare Farbtemperatur	1800-3500
Augenrisiko	RG0

07U183524EXHC	LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP65 Verbinder

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Dynamisches Licht ist in Umgebungen wichtig, in denen man sich lange aufhält, zum Beispiel in Büros, Schulen etc., aber auch sehr nützlich, um in einem Ambiente unterschiedliche Atmosphären zu erschaffen: So kann ein Restaurant für den Mittagstisch mit ei


Eigenschaften & Vorteile

	Durastrip CCT bietet zwei Optionen für die Änderung der Farbtemperatur des weißen Lichts: von 1800K bis a 3500K oder von 2700K bis 6500K. DURASTRIP CCT, ermöglicht es, das Licht dynamisch zu steuern, die Umgebung und die Gefühle der Menschen, die es besuchen, positiv zu verändern, das Wohlbefinden und die Leistungssteigerung zu fördern.

Anschluss

Anschlüsse	IP65: Inklusive Kabel IP65 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. Bei den IP65-Strips muss die IP-Dichtheit na
Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



07U183524EXHC	LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP65 Verbinder

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937