

07U183524INHC

# LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP20 Offene Kabelenden






| Ra | 1800 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DURASTRIP TUNABLE CCT |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905952525 |
| **Taric Code** | 85395100 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |

| | |
|---|---|
| **07U183524INHC** | LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP20 Offene Kabelenden |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse** | G |
| **Produkt Typ** | LED-Streifen |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Zertifizierung UL** | ja |
| **Alternativbezeichnung** | DURASTRIP TUNABLE CCT IP20 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 5000 |
| **Breite [mm]** | 10 |
| **Höhe[mm]** | 1 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,088 |
| **Überverpackung [Stück]** | 20 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | L 5000 x B 10 x H 1 mm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse III -** | ja |
| **Schutzkleinspannung** | |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 1800 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen / Meter [Lm]** | 1080 |
| **Binningtoleranz** | ANSI/SDCM: 3 Stufen. |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 90 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 1800 |
| **Lichtfarbe** | CTA |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Einstellbare Farbtemperatur** | 1800-3500 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

| | |
|---|---|
| **07U183524INHC** | LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 1800-3500K IP20 Offene Kabelenden |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 70 |
| **Spannung [Volt]** | 24 |
| **Spannung Art** | DC |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Dynamisches Licht ist in Umgebungen wichtig, in denen man sich lange aufhält, zum Beispiel in Büros, Schulen etc., aber auch sehr nützlich, um in einem Ambiente unterschiedliche Atmosphären zu erschaffen: So kann ein Restaurant für den Mittagstisch mit ei |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Kabeln Maximale Verbindungslänge 7 m, max 4A (14W/m). Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. |

# Grafiken




# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937