
07U272411INUEN

LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 2700K Offene Kabelenden





Ra	2700
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP EXTRA NARROW IP20
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	G

07U272411INUEN	LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 2700K Offene Kabelenden

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP EXTRA NARROW IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	6
Höhe[mm]	1
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,103
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 6 x H 1 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	720
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

07U272411INUEN	LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 2700K Offene Kabelenden

Elektrische Daten

Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Mit einer Breite von 5 mm oder 6 mm (je nach Leistung) werden alle Anforderungen erfüllt, nicht nur in Hinblick auf verringerte Platzverhältnisse, sondern vor allem in Bezug auf besonders leichte und suggestive Lichtdesigns. Verwendung mit den im Sortimen


Eigenschaften & Vorteile

	Die Serie EXTRA NARROW ist ein Konzentrat aus den Qualitätsmaterialien, die auch für DURASTRIP verwendet werden: Durch ihre Hochwertigkeit sind Leistungen auf professionellem Niveau, ausgezeichnete Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer garantiert.

Anschluss

Anschlüsse	IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Für längere Verbindungen, die in Reihe oder parallel geschaltet werden, siehe Plan in Info Tech. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß ge

Grafiken



07U272411INUEN	LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 2700K Offene Kabelenden

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937