
07U27602410EXK

LED-Streifen DURASTRIP DIM TO WARM IP65 5m 24V CCT 2700-6000K





Ra	2700
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP DIM-TO-WARM IP65
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952518
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

07U27602410EXK LED-Streifen DURASTRIP DIM TO WARM IP65 5m 24V CCT 2700-6000K

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Streifen
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP DIM-TO-WARM IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	14
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,265
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 14 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	900
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	CTA
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 2216 224 LED/m max 48W (9,6W/m) 24VDC Ra>90 Lebensdauer: >50.000h Garantie: 5 Jahre
Einstellbare Farbtemperatur	2700-6000
Augenrisiko	RG0

07U27602410EXK LED-Streifen DURASTRIP DIM TO WARM IP65 5m 24V CCT 2700-6000K

Elektrische Daten

Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	Komplett mit IP65/68-Kabel, beidseitig mit Stecker-Buchse, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937