

07U276524INHC

LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 2700-6500K IP20 Offene Kabelenden





Ra	2700
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP TUNABLE CCT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952495
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

07U276524INHC	LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 2700-6500K IP20 Offene Kabelenden

Deklaration

Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP TUNABLE CCT IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	10
Höhe[mm]	1
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,088
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 10 x H 1 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1080
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	CTA
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Einstellbare Farbtemperatur	2700-6500
Augenrisiko	RG0

07U276524INHC	LED-Streifen DURASTRIP TUNABLE CCT 5m 14W/m 24V CCT 2700-6500K IP20 Offene Kabelenden

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Dynamisches Licht ist in Umgebungen wichtig, in denen man sich lange aufhält, zum Beispiel in Büros, Schulen etc., aber auch sehr nützlich, um in einem Ambiente unterschiedliche Atmosphären zu erschaffen: So kann ein Restaurant für den Mittagstisch mit ei

Anschluss

Anschlüsse	IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Kabeln Maximale Verbindungslänge 14W/m: 7 m Max 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937