
07U27HVE12

LED-Streifen DURASTRIP HiVolt 1m 230V 2700K







Ra	2700
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Streifen

07U27HVE12 LED-Streifen DURASTRIP HiVolt 1m 230V 2700K

Deklaration

Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DURASTRIP HiVolt

Abmessung und Body

Länge[mm]	1000
Breite [mm]	16
Höhe[mm]	8
IP Schutzart	40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Verbinder/Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1000 x B 16 x H 8 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen / Meter [Lm]	1150
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen 1 Schiene.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240

07U27HVE12	LED-Streifen DURASTRIP HiVolt 1m 230V 2700K

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile


	DURASTRIP HiVolt unterscheidet sich von ähnlichen Produkten durch seine extreme Robustheit. Der Schutzmantel wird durch doppelten extrudierten Kunststoff verstärkt. DURASTRIP HiVolt bietet den großen Vorteil, mit einem einzigen Betriebsgerät eine Länge von 50 m mit Licht- und Farbgleichmäßigkeit entlang des gesamten Streifens erreichen zu können. Lieferung in der gewünschten Größe und bereits vorverkabelt, je nach Verwendungsart mit Schutzgrad IP40 oder IP65 erhältlich.

Anschluss

Anschlüsse	Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

07U27HVE12 LED-Streifen DURASTRIP HiVolt 1m 230V 2700K

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937