
07U302411EXUEN

LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP65 5m 24V 3000K





Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP EXTRA NARROW IP65
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	G

07U302411EXUEN	LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP65 5m 24V 3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP EXTRA NARROW IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	8
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,203
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 8 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III - Schutzkleinspannung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	760
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen. 2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 2216: 180 LED/m - 7,2W/m LED 2216: 300 LED/m - 11W/m 24VDC Ra>90 Lebensdauer: >50.000h Garantie: 5 Jahre
Augenrisiko	RG0

07U302411EXUEN LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP65 5m 24V 3000K

Elektrische Daten

Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Für längere Verbindungen in Reihe oder parallel anschließen, siehe Plan. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937