
07U302411XOHE

LED-Streifen DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68 5m 11.6W/m 24V 3000K





Ra	3000
> 92	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Streifen

07U302411XOHE	LED-Streifen DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68 5m 11.6W/m 24V 3000K

Deklaration

Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	12
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,361
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 12 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1955
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	92
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	58
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

07U302411XOHE LED-Streifen DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68 5m 11.6W/m 24V 3000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Weiße Farbtöne: 3000K und 4000K verfügbar, andere Farbtemperaturen auf Anfrage und mit MOQ.

Anschluss

Anschlüsse	IP65: Inklusive Kabel IP65/68 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. Für IP65/IP68 muss die IP-Dichtheit nach dem Schni

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937