

07U302419EX-TB

LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 3000K





Ra	3000
> 95	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP PRO240 IP65
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	F

07U302419EX-TB LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP PRO240 IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	12
Höhe[mm]	5
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,29
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 12 x H 5 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1710
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	95
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

07U302419EX-TB	LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 3000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	95
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Die Produktreihe PRO240 besteht aus Streifen mit hohen Leistungen von bis zu 24 W/m. Mit der hohen Lichtausbeute und dank des geringen Abstands der LEDs ist PRO240 der ideale Streifen, wenn eine kräftige Lichtemission ohne einzelne Lichtkegel gewünscht wird, zum Beispiel bei Installationen in großer Höhe. Gleichzeitig bietet er eine extrem gleichmäßige und zuverlässige Farbwiedergabe, die sich in einem Farbwiedergabeindex der Superlative von Ra>95 ausdrückt. Die PRO240 sind das Ergebnis einer neuen Konzeption für immer effizientere und langfristig zuverlässige Streifen. Erhältlich in den Versionen IP20 und IP65.

Anschluss

Anschlüsse	IP65: Inklusive Kabel IP65/68 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. Für IP65/IP68 muss die IP-Dichtheit nach dem Schni

Grafiken



07U302419EX-TB LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 3000K

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937