
07U304806XOL5000

LED-Streifen DURASTRIP EXTRALONG 48V IP68 50m 4.5W/m 3000K





Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP EXTRALONG 48V IP68
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	F

07U304806XOL5000 LED-Streifen DURASTRIP EXTRALONG 48V IP68 50m 4.5W/m 3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP EXTRALONG 48V IP68

Abmessung und Body

Länge[mm]	50000
Breite [mm]	14
Höhe[mm]	1,7
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	1,856
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 50000 x B 14 x H 1,7 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	20800
Lumen / Meter [Lm]	520
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen. 3000K - 4000K
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 2835SMD 84 LED/m 5,6 W/m 48VDC Ra>90 Lebensdauer: >50.000h Garantie: 5 Jahre
Augenrisiko	RG0

07U304806XOL5000	LED-Streifen DURASTRIP EXTRALONG 48V IP68 50m 4.5W/m 3000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	225
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	48
Spannung Art	DC


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	Komplett mit IP65/68-Kabel, beidseitig mit Stecker-Buchse, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 50 m. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937