
07U352411INUEN

# LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 3500K Offene Kabelenden




| Ra | 3500 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 85395100 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |
| **Energieeffizienzklasse** | G |

| | |
|---|---|
| **07U352411INUEN** | LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 3500K Offene Kabelenden |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Streifen |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Zertifizierung UL** | ja |
| **Alternativbezeichnung** | DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 5000 |
| **Breite [mm]** | 6 |
| **Höhe[mm]** | 1 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,103 |
| **Überverpackung [Stück]** | 20 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | L 5000 x B 6 x H 1 mm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse III -** | ja |
| **Schutzkleinspannung** | |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3500 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen / Meter [Lm]** | 760 |
| **Binningtoleranz** | ANSI/SDCM: 2 Stufen. |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 90 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3500 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß natürlich |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Augenrisiko** | RG0 |

| | |
|---|---|
| **07U352411INUEN** | LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 3500K Offene Kabelenden |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Ein / Aus Zyklen** | 100000 |
| **Spannung [Volt]** | 24 |
| **Spannung Art** | DC |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Mit einer Breite von 5 mm oder 6 mm (je nach Leistung) werden alle Anforderungen erfüllt, nicht nur in Hinblick auf verringerte Platzverhältnisse, sondern vor allem in Bezug auf besonders leichte und suggestive Lichtdesigns. Verwendung mit den im Sortimen |


## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Die Serie EXTRA NARROW ist ein Konzentrat aus den Qualitätsmaterialien, die auch für DURASTRIP verwendet werden: Durch ihre Hochwertigkeit sind Leistungen auf professionellem Niveau, ausgezeichnete Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer garantiert. |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Für längere Verbindungen, die in Reihe oder parallel geschaltet werden, siehe Plan in Info Tech. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß ge |

# Grafiken



| | |
|---|---|
| **07U352411INUEN** | LED-Streifen DURASTRIP EXTRA NARROW IP20 5m 24V 3500K Offene Kabelenden |

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937