

07U352419EX-TB

LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19.2W/m 24V 3500K





Ra	3500
> 95	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP PRO240 IP65
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg

07U352419EX-TB LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19.2W/m 24V 3500K

Deklaration

Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP PRO240 IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	12
Höhe[mm]	5
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,31
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 12 x H 5 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3500
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1710
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	95
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3500
Lichtfarbe	Warmweiß natürlich
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	96
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

07U352419EX-TB LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19.2W/m 24V 3500K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

Die Produktreihe PRO240 besteht aus Streifen mit hohen Leistungen von bis zu 24 W/m. Mit der hohen Lichtausbeute und dank des geringen Abstands der LEDs ist PRO240 der ideale Streifen, wenn eine kräftige Lichtemission ohne einzelne Lichtkegel gewünscht wird, zum Beispiel bei Installationen in großer Höhe. Gleichzeitig bietet er eine extrem gleichmäßige und zuverlässige Farbwiedergabe, die sich in einem Farbwiedergabeindex der Superlative von Ra>95 ausdrückt. Die PRO240 sind das Ergebnis einer neuen Konzeption für immer effizientere und langfristig zuverlässige Streifen. Erhältlich in den Versionen IP20 und IP65.

Anschluss

Anschlüsse	IP65: Inklusive Kabel IP65/68 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Für längere Verbindungen, die in Reihe oder parallel geschaltet werden, siehe Plan in Info Tech. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten S

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

07U352419EX-TB LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19.2W/m 24V 3500K

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937