

07U402410XOPE

LED-Streifen DURASTRIP PRO EVO IP68 5m 10W/m 24V 4000K



Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	85395100
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	LED Strip



Abmessung und Body

Länge[mm]	5000 mm
Breite [mm]	12 mm
Höhe[mm]	4 mm
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0.348
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Verbinder
Schutzklasse	III

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen / Meter [Lm]	1330 lm/m
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	92
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Spannung [Volt]	24 Vdc

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Grafiken



07U402410XOPE

LED-Streifen DURASTRIP PRO EVO IP68 5m 10W/m 24V 4000K



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS





Dinner in the Sky: RGB-Eventbeleuchtung über Wien

Für »Dinner in the Sky« entwickelten wir eine mobile RGB-Lösung: wetterfest, schnell montiert und per Funk steuerbar – so trifft das Licht jede Stimmung, hoch über der Stadt.

Ein Event in luftiger Höhe verlangt Licht, das flexibel, zuverlässig und stimmungsvoll ist. Für »Dinner in the Sky« über Wien konzipierten wir eine RGB-Beleuchtung, die sich an wechselnde Anlässe anpasst – von ruhigen Dinner-Tönen bis zu dynamischen Farbwechseln.

Das System ist auf raschen Auf- und Abbau ausgelegt und bleibt auch im Außenbereich verlässlich: Komponenten sind geschützt, sauber geführt und klar beschriftet. Die Steuerung funktioniert kabellos, Szenen lassen sich intuitiv abrufen, sodass der Ablauf auf der kompakten Plattform ungestört bleibt. Zusätzliche, gezielt gesetzte Akzente betonen die schwebende Bühne und machen sie schon aus der Ferne sichtbar. Ergebnis: Atmosphäre mit Wiedererkennungswert und ein souveräner Betrieb.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	15 m²
Rubrik	Eventbeleuchtung
Lumen	5.900 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB+W
Montage	Hängend

Besonderheiten

Mobile RGB-Outdoorlösung
- wetterfest, Funkgesteuert
Szenen für „schwebenden“
Akzentlichteffekt.

**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten
verlassen können.**



Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com