

07U402419EX-TB

# LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 4000K




| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 95 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DURASTRIP PRO240 IP65 |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 85395100 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |
| **Energieeffizienzklasse** | F |

**07U402419EX-TB** LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 4000K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Streifen |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Zertifizierung UL** | ja |
| **Alternativbezeichnung** | DURASTRIP PRO240 IP65 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 5000 |
| **Breite [mm]** | 12 |
| **Höhe[mm]** | 5 |
| **IP Schutzart** | 65 |
| **Gewicht [kg]** | 0,29 |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | Verbinder |
| **Abmessungen [mm]** | L 5000 x B 12 x H 5 mm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse III -** | ja |
| **Schutzkleinspannung** | |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen / Meter [Lm]** | 1800 |
| **Binningtoleranz** | ANSI/SDCM: 3 Stufen. |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 95 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Augenrisiko** | RG0 |

**07U402419EX-TB** LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 4000K

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 95 |
| **Spannung [Volt]** | 24 |
| **Spannung Art** | DC |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |


## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Die Produktreihe PRO240 besteht aus Streifen mit hohen Leistungen von bis zu 24 W/m. Mit der hohen Lichtausbeute und dank des geringen Abstands der LEDs ist PRO240 der ideale Streifen, wenn eine kräftige Lichtemission ohne einzelne Lichtkegel gewünscht wird, zum Beispiel bei Installationen in großer Höhe. Gleichzeitig bietet er eine extrem gleichmäßige und zuverlässige Farbwiedergabe, die sich in einem Farbwiedergabeindex der Superlative von Ra>95 ausdrückt. Die PRO240 sind das Ergebnis einer neuen Konzeption für immer effizientere und langfristig zuverlässige Streifen. Erhältlich in den Versionen IP20 und IP65. |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | IP65: Inklusive Kabel IP65/68 auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden. Für IP65/IP68 muss die IP-Dichtheit nach dem Schni |

# Grafiken



**07U402419EX-TB** LED-Streifen DURASTRIP PRO240 IP65 5m 19W/m 24V 4000K

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937