
07U402419XWA

LED-Streifen DURASTRIP WALL WASHER 5m 19.2W/m 24V 4000K





Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP WALL WASHER
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F

07U402419XWA LED-Streifen DURASTRIP WALL WASHER 5m 19.2W/m 24V 4000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DURASTRIP WALL WASHER

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	23
Höhe[mm]	10,5
IP Schutzart	67
Gewicht [kg]	0,99
Überverpackung [Stück]	20
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 23 x H 10,5 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100
Lumen / Meter [Lm]	1500
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	96
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

07U402419XWA LED-Streifen DURASTRIP WALL WASHER 5m 19.2W/m 24V 4000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Wall-Washer-Effekt durch ein nur wenige Millimeter großes Leuchtelement. Dank des asymmetrischen Reflektors ist dieser leistungsstarke LED-Streifen in der Lage, eine Wand gleichmäßig in Licht zu tauchen. Der hohe Schutzgrad (IP67) ist durch die komplette Beschichtung mit Dichtstoff garantiert.

Anschluss

Anschlüsse	IP67: Inklusive Kabel auf 2 Seiten Buchse/Stecker, Länge 15 cm.
Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937