

07U402420INUHD

LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD700 IP20 5m 20W/m 24V 4000K





Ra	4000
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP ULTRA HD700 IP20
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952891
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

07U402420INUHD	LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD700 IP20 5m 20W/m 24V 4000K

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP ULTRA HD700 IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	10
Höhe[mm]	1,3
IP Schutzart	20
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 10 x H 1,3 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen / Meter [Lm]	1800
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

07U402420INUHD LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD700 IP20 5m 20W/m 24V 4000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Zusammen mit einem Profil aus Aluminium für die Wärmeabführung kann er auch bei Holzvertäfelungen oder für die Voutenbeleuchtung verwendet werden, auch mit sehr flachen Profilen, da durch den geringen Abstand der LEDs der Lichtkegeleffekt quasi aufgehoben


Eigenschaften & Vorteile

	700 sehr kleine LEDs pro Meter, montiert mit einem Abstand von nur 1,4 mm, sorgen für eine sehr wirkungsvolle und durchgehende Lichtlinie. Durch die Möglichkeit, alle 10 mm einen Schnitt anbringen zu können, wurde eine nie dagewesene Installationsflexibilität geschaffen.

Anschluss

Anschlüsse	IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

07U402420INUHD LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD700 IP20 5m 20W/m 24V 4000K



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937