

07U602414INBD

LED-Streifen DURASTRIP BIDIRECTIONAL 5m 14.4W/m 24V 6000K







Ra	6000
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP BIDIRECTIONAL
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905932862
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Streifen

07U602414INBD LED-Streifen DURASTRIP BIDIRECTIONAL 5m 14.4W/m 24V 6000K

Deklaration

Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP BIDIRECTIONAL

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	8
Höhe[mm]	1,5
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,16
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 8 x H 1,5 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	6600
Lumen / Meter [Lm]	1320
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 2 Stufen.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

07U602414INBD LED-Streifen DURASTRIP BIDIRECTIONAL 5m 14.4W/m 24V 6000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	72
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile


	Bei DURASTRIP bidirektional sind die LEDs auf dem Substrat in zwei rechtwinkligen Reihen montiert: So entsteht eine asymmetrische Lichtemission von ca. 220°.

Anschluss

Anschlüsse	IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Für längere Verbindungen, die in Reihe oder parallel geschaltet werden, siehe Plan in Info Tech. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß ge

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

07U602414INBD LED-Streifen DURASTRIP BIDIRECTIONAL 5m 14.4W/m 24V 6000K

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937