
07UHVU1830K

LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 1800-3000K







Ra	1800
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952488
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

07UHVU1830K	LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 1800-3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Streifen
Alternativbezeichnung	DURASTRIP HiVolt DIM TO WARM - 120V

Abmessung und Body

Länge[mm]	1000
Breite [mm]	16,5
Höhe[mm]	7
IP Schutzart	40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,22
Material Korpus	Gehäuse aus extrudiertem PVC der neuesten Generation, auch für den Außenbereich, wetter- und UV-beständig, Unterteil und Seiten in weißer Farbe zur Vermeidung einer seitlichen Lichtemission und transparente Abdeckung.
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Verbinder/Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1000 x B 16,5 x H 7 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	1800
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen / Meter [Lm]	950
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen 1 Schiene.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	1800
Lichtfarbe	CTA
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Einstellbare Farbtemperatur	1800-3000
Augenrisiko	RG0

07UHVU1830K	LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 1800-3000K

Elektrische Daten

Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	60
Spannung [Volt]	120
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Strips für eine Netzspannung von 120 V mit der Möglichkeit die Farbtemperatur zu ändern. Versionen von 2700K bis 6500K, um alle möglichen Weiß-Nuancen zu nutzen und je nach gewünschter Atmosphäre das Ambiente zu verändern. Version von 1800K bis 3000K: für Umgebungen mit einer warmen, behaglichen und entspannenden Atmosphäre. Dieser Strip macht die Lichtfarbe wärmer, indem die Farbtemperatur gesenkt wird.

Anschluss

Anschlüsse	Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.

Grafiken



07UHVU1830K

LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 1800-3000K

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937