
07UHVU2750K

LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 2700-5000K









Ra	2700
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Streifen
Alternativbezeichnung	DURASTRIP HiVolt CCT - 120V

07UHVU2750K	LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 2700-5000K

Abmessung und Body

Länge[mm]	1000
Breite [mm]	16,5
Höhe[mm]	7
IP Schutzart	40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Material Korpus	Gehäuse aus extrudiertem PVC der neuesten Generation, auch für den Außenbereich, wetter- und UV-beständig, Unterteil und Seiten in weißer Farbe zur Vermeidung einer seitlichen Lichtemission und transparente Abdeckung.
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Verbinder/Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1000 x B 16,5 x H 7 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen / Meter [Lm]	1050
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen 1 Schiene.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	CTA
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Einstellbare Farbtemperatur	2700-5000
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	60
Spannung [Volt]	120
Spannung Art	AC

07UHVU2750K	LED-Streifen DURASTRIP HiVolt CCT DIM TO WARM 1m 120V CCT 2700-5000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Strips für eine Netzspannung von 120 V mit der Möglichkeit die Farbtemperatur zu ändern. Versionen von 2700K bis 6500K, um alle möglichen Weiß-Nuancen zu nutzen und je nach gewünschter Atmosphäre das Ambiente zu verändern. Version von 1800K bis 3000K: für Umgebungen mit einer warmen, behaglichen und entspannenden Atmosphäre. Dieser Strip macht die Lichtfarbe wärmer, indem die Farbtemperatur gesenkt wird.


Anschluss

Anschlüsse	Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.

Grafiken







SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937