

07URGB2414EXUHD

LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD RGB IP65 5m 14W/m 24V





Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED Strip
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja

07URGB2414EXUHD	LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD RGB IP65 5m 14W/m 24V

Deklaration

Alternativbezeichnung	DURASTRIP ULTRA HD RGB IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	14
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	65
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 14 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Farbe:	RGB
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lichtstromrückgang	L70B20
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	RGB
Lichtfarbe	RGB
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	LED 3535RGB R=615-625nm. G=520-530nm. B=465-475nm. 240 LED/m 70W (14W/m) 24VDC Lebensdauer: >50.000h Garantie: 5 Jahre
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

07URGB2414EXUHD LED-Streifen DURASTRIP ULTRA HD RGB IP65 5m 14W/m 24V


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	Komplett mit IP65/68-Kabel, beidseitig mit Stecker-Buchse, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937