
09UT240930

# LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 9W/m 24V 3000K






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DuraNeonFlex TOP |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 85395100 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 36000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 4 Jahre (24h/24h) |
| **Energieeffizienzklasse** | G |

**09UT240930** LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 9W/m 24V 3000K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Neonflex |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Zertifizierung UL** | ja |
| **Alternativbezeichnung** | DuraNeonFlex TOP |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 10000 |
| **Breite [mm]** | 16 |
| **Höhe[mm]** | 15 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | 65 |
| **Gewicht [kg]** | 2,55 |
| **Material Korpus** | Extrem flexibles, extrudiertes Silikon, stoßfest und wetterbeständig. Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | L 10000 x B 16 x H 15 mm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse III - Schutzkleinspannung** | ja |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 150 |
| **Lumen* [Lm]** | 5400 |
| **Lumen / Meter [Lm]** | 540 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Augenrisiko** | RG0 |

**09UT240930** LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 9W/m 24V 3000K

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 90 |
| **Spannung [Volt]** | 24 |
| **Spannung Art** | DC |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |


## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Extrem flexible kontinuierliche Lichtlinien. so flexibel, dass Sie Kurven mit einem Mindestdurchmesser von 20 cm erstellen können. Version TOP flex: Die Lichtemission erfolgt über die Oberseite des Lichtkanals. Version VERT flex: Zur Basis des Profils vertikale Lichtemission. Blendschutz-Funktion durch den Diffusor. Maximale Länge pro Stromversorgung: 10 Meter. |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Versorgungseingang** | Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A. |

# Grafiken




# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

**09UT240930** LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 9W/m 24V 3000K

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937