
09UT241465

LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 14W/m 24V 6500K





Ra	6500
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DuraNeonFlex TOP
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	36000
Garantie	Vollgarantie 4 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	F

09UT241465 LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 14W/m 24V 6500K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Neonflex
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DuraNeonFlex TOP

Abmessung und Body

Länge[mm]	10000
Breite [mm]	16
Höhe[mm]	15
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	2,085
Material Korpus	Extrem flexibles, extrudiertes Silikon, stoßfest und wetterbeständig. Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 10000 x B 16 x H 15 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III - Schutzkleinspannung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	150
Lumen* [Lm]	8800
Lumen / Meter [Lm]	880
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6500
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

09UT241465 LED-Neonflex DuraNeonFlex TOP 10m 14W/m 24V 6500K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	140
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Extrem flexible kontinuierliche Lichtlinien. so flexibel, dass Sie Kurven mit einem Mindestdurchmesser von 20 cm erstellen können. Version TOP flex: Die Lichtemission erfolgt über die Oberseite des Lichtkanals. Version VERT flex: Zur Basis des Profils vertikale Lichtemission. Blendschutz-Funktion durch den Diffusor. Maximale Länge pro Stromversorgung: 10 Meter.

Anschluss

Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937