
10UT240940

# DuraNeonFlex-Q TOP - 9-840-IP40/65-10M






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Taric Code** | 85395100 |
| **Lebensdauer [h]** | 36000 |
| **Garantie** | Vollgarantie \| \| 4 Jahre \| \| (24h/24h) h24. die totale Garantie! \| \| Das überzeugendste Argument für Großprojekte. |
| **Energieeffizienzklasse** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F |
| **Produkt Typ** | LED Strip |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 10000 mm |
| **Höhe[mm]** | 12 mm |

**10UT240940** DuraNeonFlex-Q TOP - 9-840-IP40/65-10M

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | Feb.63 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 4500 |
| **Lumen / Meter [Lm]** | 450 lm/m |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | >80 |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Startzeit der Lampe** | <0.2 |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |


## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 90 |
| **Spannung [Volt]** | 24 Vdc |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

# Grafiken



**10UT240940** DuraNeonFlex-Q TOP - 9-840-IP40/65-10M

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937