
10UT2409VR

LED-Neonflex DuraNeonFlex Q TOP 10m 9W/m 24V Grün





Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	DuraNeonFlex-Q TOP
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	36000
Garantie	Vollgarantie 4 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Neonflex

10UT2409VR LED-Neonflex DuraNeonFlex Q TOP 10m 9W/m 24V Grün

Deklaration

Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DuraNeonFlex-Q TOP

Abmessung und Body

Länge[mm]	10000
Breite [mm]	16
Höhe[mm]	12
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	2,185
Material Korpus	Extrem flexibles, extrudiertes Silikon, stoßfest und wetterbeständig. Mit minimalster Farbverschiebung im Vergleich zur Farbe des Chips.
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 10000 x B 16 x H 12 mm
Schutzklasse	III
Farbe:	Grün
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	90
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

10UT2409VR LED-Neonflex DuraNeonFlex Q TOP 10m 9W/m 24V Grün

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Extrem flexible kontinuierliche Lichtlinien. so flexibel, dass Sie Kurven mit einem Mindestdurchmesser von 20 cm erstellen können. Version TOP flex: Die Lichtemission erfolgt über die Oberseite des Lichtkanals. Blendschutz-Funktion durch den Diffusor. Maximale Länge pro Stromversorgung: 10 Meter.

Anschluss

Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937