11UV240940

LED-Neonflex DuraNeonFlex MINI 10m 9W/m 24V 4000K



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DuraNeonFlex MINI
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Neonflex
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja

11UV240940	LED-Neonflex DuraNeonFlex MINI 10m 9W/m 24V 4000K

Deklaration

Alternativbezeichnung	DNF MINI

Abmessung und Body

Länge[mm]	10000
Breite [mm]	7
Höhe[mm]	15
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	1,004
Material Korpus	Extrem flexibles, extrudiertes Silikon, stoßfest und wetterbeständig. Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	L 10000 x B 7 x H 15 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	2500
Lumen / Meter [Lm]	250
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	90
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

11UV240940 LED-Neonflex DuraNeonFlex MINI 10m 9W/m 24V 4000K

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Extrem flexible kontinuierliche Lichtlinien. es können Kurven bis zu einem Radius von 6 cm mit einer 360°-Drehung in 30 cm verlegt werden!

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937