12PAR56CW18

LED-Lampe PAR56 LED WEISSES LICHT UNTERWASSERANWENDUNGEN 18W 1500lm 6000K 120°



6000 K

Deklaration

Produktgruppen Name	PAR56 LED WEISSES LICHT - UNTERWASSERANWENDUNGEN
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 62838:2016 (EC:2018). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	F

12PAR56CW18	LED-Lampe PAR56 LED WEISSES LICHT UNTERWASSERANWENDUNGEN 18W 1500lm 6000K 120°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	PAR56 WEISSES LICHT

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	177
Höhe[mm]	93
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,38
Material Korpus	Code 12PAR56CW18: Kunststoffgehäuse und Dichtungsring ohne sichtbare Schrauben. Gegen Chlor und Zusatzmittel für Swimmingpools resistentes Material.
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Mit Schrauben
Abmessungen [mm]	Ø 177 x H 93 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	1500
Lichtstromrückgang	L70B50
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	600
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	83

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	12

12PAR56CW18	LED-Lampe PAR56 LED WEISSES LICHT UNTERWASSERANWENDUNGEN 18W 1500lm 6000K 120°

Elektrische Daten

Spannung Art	AC/DC
Stromaufnahme	2,2
Leistungsfaktor	0,8

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Für die Verwendung unter Wasser in den entsprechenden Leuchten.

Eigenschaften & Vorteile

	Eintauchtiefe: max. 1 m. Empfohlene Mindesttiefe: 45 cm. Verwendbar in bereits bestehenden Anlagen, als Ersatz für die traditionellen PAR56.

Anschluss

Anschlüsse	2.2 A
Versorgungseingang	12V DC oder 12V AC 50/60Hz (elektromagnetischer Transformator). Anschluss mit M4-Schraubklemmen.

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937