
12PAR56LED

LED-Lampe PAR56 LED FARBWECHSEL 12VAC 17W 120°







Deklaration

Produktgruppen Name	PAR56 LED FARBWECHSEL LAMPE - 12VAC
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905771492
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 62838:2016 (EC:2018). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

12PAR56LED	LED-Lampe PAR56 LED FARBWECHSEL 12VAC 17W 120°

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	PAR56 LED RGB Farbverändernd - 12VAC

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	177
Höhe[mm]	93
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,65
Material Korpus	Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Mit Schrauben
Abmessungen [mm]	Ø 177 x H 93 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lichtstromrückgang	L70B50
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	RGB
Lichtfarbe	RGB
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	17
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	1,04
Leistungsfaktor	0,8

12PAR56LED	LED-Lampe PAR56 LED FARBWECHSEL 12VAC 17W 120°

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Für Pools, Springbrunnen und Außenanwendungen. Eintauchtiefe: max. 1 m.

Eigenschaften & Vorteile


Die Lampe bietet 14 unterschiedliche Farbsequenzen. Das Ein- und Ausschalten der Lampe kann über einen einfachen Schalter erfolgen. Durch ein schnell aufeinanderfolgendes Ein- und Ausschalten kann die Sequenz geändert werden. Alternativ dazu können die Lampen über Funkfernsteuerung und Receiver gesteuert werden. Für die Verwendung im Außenbereich und unter Wasser in den entsprechenden Leuchten. Nicht geeignet für die Verwendung in Kontakt mit Edelstahl. Für Pools, Springbrunnen und Außenanwendungen.

Anschluss

Anschlüsse	1.04 A
Versorgungseingang	12VAC, 50Hz (elektromagnetischer Transformator). Anschluss mit Klemmen.

Grafiken





Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937