
28560

LED-Lampe MULTI100 WIDE GU10 3.5W 490lm 6000K 100°





Ra	6000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MULTI100 WIDE
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905781323
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

28560 LED-Lampe MULTI100 WIDE GU10 3.5W 490lm 6000K 100°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	MULTI100 WIDE

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	50
Höhe[mm]	55
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,025
Material Korpus	Gehäuse aus wärmeleitendem Material für die Aufnahme der elektronischen Komponenten: Optimierung der Wärmeabführung für eine erhöhte Sicherheit des Nutzers.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	GU10
Abmessungen [mm]	Ø 50 x H 55 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100
Lumen* [Lm]	490
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	210
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Vergleich Glühlampe:	58
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	140

28560 LED-Lampe MULTI100 WIDE GU10 3.5W 490lm 6000K 100°

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3,5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,04
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Seidenmatte Diffusor-Abdeckung. sehr breiter Abstrahlwinkel für eine diffuse Beleuchtung.

Anschluss

Anschlüsse	0.04 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937