
28630CL

LED-Lampe GU10 CLASSIC 5.3W 580lm 3000K 100°





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	GU10 - CLASSIC
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905335212
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Lampe

28630CL	LED-Lampe GU10 CLASSIC 5.3W 580lm 3000K 100°

Deklaration

Quecksilberanteil	4 mg
Alternativbezeichnung	GU10 CLASSIC

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	50
Höhe[mm]	55
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,03
Material Korpus	Gehäuse aus wärmeleitendem Material für die Aufnahme der elektronischen Komponenten: Optimierung der Wärmeabführung für eine erhöhte Sicherheit des Nutzers.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	GU10
Abmessungen [mm]	Ø 50 x H 55 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100
Lumen* [Lm]	580
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	235
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	70
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	109

28630CL LED-Lampe GU10 CLASSIC 5.3W 580lm 3000K 100°

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5,3
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,046
Leistungsfaktor	0,5


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Die Lampe verwendet die DOB-Technologie (Driver On Board), ein fortschrittlicher Ansatz, bei dem die Treiberkomponenten direkt auf der gleichen Platine wie die LED im SMD-Format integriert sind. Das optimierte Design bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine höhere Produktionseffizienz und eine leichtere, kompaktere Struktur. Besonderes Design der Linse für die Ausrichtung des Lichts, ein sauberes Lichtbündel mit geringer Blendung.

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937