
39660P

LED-Lampe MR16 SIRIUS P 12V GU5,3 6W 580lm 6000K 38°





Ra	6000
> ≥80	K

Deklaration

Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905848040
Taric Code	85395200
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 62838:2016 (EC:2018). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	SIRIUS-P 12V

39660P LED-Lampe MR16 SIRIUS P 12V GU5,3 6W 580lm 6000K 38°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	50
Höhe[mm]	52
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,057
Material Korpus	Wärmeleitende Polymere. Aluminium-Optik mit zahlreichen Facetten.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	GU5,3
Abmessungen [mm]	Ø 50 x H 52 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	38
Lumen* [Lm]	580
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	750
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Vergleich Glühlampe:	43
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	97

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	DC
Stromaufnahme	0,7
Leistungsfaktor	0,72

39660P LED-Lampe MR16 SIRIUS P 12V GU5,3 6W 580lm 6000K 38°

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Neues Design des Reflektor für eine verbesserte optische Kontrolle. Gehäuse aus wärmeleitendem Material der neuesten Generation für die Aufnahme der elektronischen Komponenten: Optimierung der Wärmeabführung für eine erhöhte Sicherheit des Nutzers. Die leistungsstarke Lampe kann eine 75-W-Halogenlampe ersetzen und damit eine Energieeinsparung von mehr als 92 % ermöglichen.

Anschluss

Anschlüsse	0.7 A
Versorgungseingang	Kompatibel mit den elektromagnetischen Transformatoren mit 12-Volt-AC-Ausgang und elektronischen Transformatoren für Gleichspannungs-LEDs.

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937