BH08TN-W

DECKENLEUCHTEN T&O2 8W 4000K Kabel Weiß





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECKENLEUCHTEN T&O2
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905932930
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Alternativbezeichnung	DECKENLEUCHT T&O2 IP54 - RUNDEN

BH08TN-W DECKENLEUCHTEN T&O2 8W 4000K Kabel Weiß

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	160
Höhe[mm]	48
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	54
Material Korpus	Gehäuse aus ABS für die 8-W-Modelle und aus Polycarbonat für die anderen Leistungen. Abdeckung aus weißem Polycarbonat mit hoher Transmission.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 160 x H 48 mm
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	560
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	70
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,45

BH08TN-W DECKENLEUCHTEN T&O2 8W 4000K Kabel Weiß

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Wohnen, Gastgewerbe, Handel: Terrassen, Badezimmervorräume, Flure, etc.

Eigenschaften & Vorteile

	Außenbereich Leichte, aber robuste Leuchte. essenzielles Design, das überall einsetzbar ist.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937