BM120NW

# LED-Feuchtraumleuchte MINI BATTEN 20W 2200lm 4000K IP65




| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MINI BATTEN |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 94051940 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 30000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Energieeffizienzklasse** | E |

| | |
|---|---|
| **BM120NW** | LED-Feuchtraumleuchte MINI BATTEN 20W 2200lm 4000K IP65 |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Feuchtraumleuchte |
| **Alternativbezeichnung** | MINI BATTEN |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 29 |
| **Länge[mm]** | 1200 mm |
| **Höhe[mm]** | 1200 |
| **IP Schutzart** | 65 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,23 |
| **Material Korpus** | Flammhemmendes PC. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | Offene Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 29 x H 1200 mm |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 160 |
| **Lumen* [Lm]** | 2200 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Nicht austauschbare Lichtquelle. |
| **Lumen/Watt** | 110 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

| | |
|---|---|
| **BM120NW** | LED-Feuchtraumleuchte MINI BATTEN 20W 2200lm 4000K IP65 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |

## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Werkstätten, Produktionsbereiche, Garagen, Dienstflure, Geschäfte. |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen, auch in nassen und staubigen Umgebungen dank IP65: leicht abnehmbar und wieder anbringbar. Große Energieeinsparung. Sofortiges Einschalten, ohne Flackern oder Summen. |

# Grafiken






# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937