CC377W7F

LED-Lampe DECO LED UP KERZE E27 7W 790lm 3000K 240°





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED UP KERZE
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905952235
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

CC377W7F	LED-Lampe DECO LED UP KERZE E27 7W 790lm 3000K 240°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED UP KERZE

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	37
Höhe[mm]	107
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,045
Material Korpus	Lampengehäuse aus wärmeleitendem Kunststoff für eine optimierte Wärmeabführung. Abdeckung aus extrem leichtem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 37 x H 107 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	240
Lumen* [Lm]	790
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	240° - Opale Blendschutzabdeckung.
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	59
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	113

CC377W7F LED-Lampe DECO LED UP KERZE E27 7W 790lm 3000K 240°

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,06
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Auf allen Achsen gleichmäßig diffuses Licht.

Anschluss

Anschlüsse	0.06 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937