
CP4535WF

LED-Lampe DECO LED UP KUGEL E14 5W 470lm 3000K 240°





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED UP KUGEL - E14
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905781354
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

CP4535WF	LED-Lampe DECO LED UP KUGEL E14 5W 470lm 3000K 240°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED UP KUGEL - E14

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	45
Höhe[mm]	80
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,02
Material Korpus	Lampengehäuse aus wärmeleitendem Kunststoff für eine optimierte Wärmeabführung. Abdeckung aus extrem leichtem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E14
Abmessungen [mm]	Ø 45 x H 80 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	240
Lumen* [Lm]	470
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	240° - Opale Blendschutzabdeckung.
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	40
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	94

CP4535WF	LED-Lampe DECO LED UP KUGEL E14 5W 470lm 3000K 240°

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,04
Leistungsfaktor	0,58

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Auf allen Achsen gleichmäßig diffuses Licht.

Anschluss

Anschlüsse	0.04 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937