
CP45C7-4

LED-Lampe QUADRIPACK E27 5W 500lm 6400K 240°







Ra	6400
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	QUADRIPACK
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905985028
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

CP45C7-4	LED-Lampe QUADRIPACK E27 5W 500lm 6400K 240°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	QUADRIPACK KUGEL E27

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	45
Höhe[mm]	79
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,092
Überverpackung [Stück]	30
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 45 x H 79 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6400
Öffnungswinkel* [° Grad]	240
Lumen* [Lm]	500
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6400
Vergleich Glühlampe:	42
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,043

CP45C7-4	LED-Lampe QUADRIPACK E27 5W 500lm 6400K 240°

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile


	Gleiche Qualität der anderen Leuchten, optimierte Verpackung.

Anschluss

Anschlüsse	0.043 A

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937