
D30740

LED-Einbauleuchte LESELI 8W 600lm 4000K 120° Ø85 IP20





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LESELI
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905788469
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	LESELI EINBAULEUCHTEN

D30740 LED-Einbauleuchte LESELI 8W 600lm 4000K 120° Ø85 IP20

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	85
Höhe[mm]	30
Lochausschnitt [mm]	70
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,075
Material Korpus	Gehäuse aus wärmeleitfähigem Kunststoff. extrem leicht und gut zu handhaben.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 85 x H 30 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	600
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	230
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	75
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,06

D30740	LED-Einbauleuchte LESELI 8W 600lm 4000K 120° Ø85 IP20

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,51


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Diffusor mit Satin-Effekt und Blendschutz. Internes, nicht austauschbares Netzteil.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937