
DA60A003W-D

LED-Lampe DECO LED A50 A60 EVO 330° E27 10W 1050lm 2700K IP20





Ra	2700
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED A50 - A60 EVO 330°
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905855987
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

DA60A003W-D	LED-Lampe DECO LED A50 A60 EVO 330° E27 10W 1050lm 2700K IP20

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED A50 - A60 EVO 330°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Höhe[mm]	116
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,063
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 60 x H 116 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	330
Lumen* [Lm]	1050
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Vergleich Glühlampe:	75
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	105

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50

DA60A003W-D	LED-Lampe DECO LED A50 A60 EVO 330° E27 10W 1050lm 2700K IP20

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,048
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Große Auswahl an Leistungen und Farbtemperaturen.

Anschluss

Anschlüsse	0.048 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937