


DBAQ100-W

Leuchte DURABLE APPLIQUE BRICK IP44 Weiß  
GU10



Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland    | P.R.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taric Code       | 94051190                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-2:2012 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| Garantie         | Bis 3 Jahre    (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.                                                                                                                        |
| Produkt Typ      | Downlight                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Abmessung und Body

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Länge[mm]              | 67 mm  |
| Breite [mm]            | 95 mm  |
| Höhe[mm]               | 152 mm |
| IP Schutzart           | 44     |
| Gewicht [kg]           | 0.52   |
| Überverpackung [Stück] | 20     |
| Fassung                | GU10   |
| Farbe:                 | Weiß   |


## Elektrische Daten

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Frequenz        | 50/60 Hz    |
| Spannung [Volt] | 220-240 Vac |

## Sonstige technische Daten

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betriebstemperatur | -15°C / 35°C |
|--------------------|--------------|

## Grafiken



## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





# Indirektes Bürolicht spart Energie

Bei DGM Kommunikation ersetzten wir alte Halogen-Deckenfluter durch formschöne Leuchten – neutralweiß, flimmerfrei und deutlich sparsamer im Betrieb.

Die Büroräume der DGM Kommunikation sollten moderner wirken und den Energieverbrauch senken. Da die vorhandenen Lichtauslässe erhalten bleiben mussten, war ein reiner Leuchtentausch gefordert – ohne Umbauten und ausschließlich mit indirektem Licht. Wir legten das Konzept so aus, dass Arbeitsplätze angenehm hell, blendfrei und entspannt wirken. Neutralweißes, flimmerfreies Licht unterstützt konzentriertes Arbeiten und reduziert Ermüdung, während die Räume kühler bleiben als mit den früheren Halogenflutern.

Dank Bügelmontage an den bestehenden Punkten erfolgte die Installation schnell und sauber im laufenden Betrieb. Das Ergebnis: ein formschönes Lichtbild mit deutlich geringerem Strombedarf und einer freundlichen Atmosphäre im gesamten Büro.



**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten verlassen können.**

## PROJEKT FACTS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Land           | Deutschland |
| Fläche         | 120 m²      |
| Rubrik         | Büro        |
| Lumen          | 3.690 lm    |
| Schutz Klasse  | IP 66       |
| Technologie    | LED         |
| Dimmbar        | Nein        |
| Lichtfarbe     | 4.000 K     |
| Montage        | Bügel       |
| Besonderheiten |             |

**Bestandspositionen mit neutralweißem sowie flimmerfreiem Bürolicht.**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**