
DG557W

# LED-Lampe GLOBO 95 UND GLOBO 120 E27 16W 1850lm 3000K 240°






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | GLOBO 95 UND GLOBO 120 |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905789732 |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 15000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |

| | |
|---|---|
| **DG557W** | LED-Lampe GLOBO 95 UND GLOBO 120 E27 16W 1850lm 3000K 240° |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse** | E |
| **Produkt Typ** | LED-Lampe |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Alternativbezeichnung** | GLOBE 120 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 120 |
| **Höhe[mm]** | 159 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,21 |
| **Material Korpus** | Wärmeleitende Polymere mit Einsätzen aus Aluminium. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | E27 |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 120 x H 159 mm |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 240 |
| **Lumen* [Lm]** | 1850 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 3000 |
| **Vergleich Glühlampe:** | 126 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 116 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 16 |
| **Frequenz** | 50 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |

| | |
|---|---|
| **DG557W** | LED-Lampe GLOBO 95 UND GLOBO 120 E27 16W 1850lm 3000K 240° |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Stromaufnahme** | 0,14 |
| **Leistungsfaktor** | 0,5 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |


## Eigenschaften & Vorteile

Diese Lampe wurde entwickelt, um alle Bedürfnisse der Allgemeinbeleuchtung abzudecken und gleichzeitig hohe Energieeinsparungen zu erzielen. Ausgezeichnete Lichtleistung, die eine 125-W-Glühlampe oder eine energiesparende 30-W-Leuchtstofflampe ersetzen kann.

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 0.14 A |

# Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937