
DH25L140

LED-Einbauleuchte HELIOS UGR 9W 850lm 4000K 36° Ø82 IP20





Ra	4000
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	HELIOS UGR
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte

DH25L140 LED-Einbauleuchte HELIOS UGR 9W 850lm 4000K 36° Ø82 IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	EINBAULEUCHTEN HELIOS UGR

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	82
Höhe[mm]	53
Lochausschnitt [mm]	65
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,08
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium. extrem leicht und gut zu handhaben.
Überverpackung [Stück]	50
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 82 x H 53 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	850
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1820
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	94
Augenrisiko	RG1

DH25L140 LED-Einbauleuchte HELIOS UGR 9W 850lm 4000K 36° Ø82 IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 45°C

Eigenschaften & Vorteile

	Durch das im Vergleich zur Einbaufläche nach hinten versetzte Leuchtmittel und die Linsenart sind UGR von <11 bis <19 gewährleistet, was für Installationen in Büros oder Bereichen mit Monitoren von grundlegender Bedeutung ist. Versiegeltes Leuchtmittel für eine einfache Wartung und Reinigung.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937