
DH30L140EX

LED-Einbauleuchte HELIOS IP65 7W 590lm 4000K 90° Ø100





Ra	4000
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	HELIOS IP65
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905938451
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	HELIOS IP65

DH30L140EX LED-Einbauleuchte HELIOS IP65 7W 590lm 4000K 90° Ø100

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	100
Höhe[mm]	51
Lochausschnitt [mm]	85
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,24
Material Korpus	Gerippter Ableitungskörper aus Aluminium.
Überverpackung [Stück]	36
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 100 x H 51 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90
Lumen* [Lm]	590
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	250
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	84
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9

DH30L140EX LED-Einbauleuchte HELIOS IP65 7W 590lm 4000K 90° Ø100

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 45°C

Eigenschaften & Vorteile

	IP65-Leuchte sowohl auf der Seite des optischen Fachs als auch auf der Seite des Komponentenfachs. IP20-Treiber im Lieferumfang enthalten. Diffusor mit Satin-Effekt und Blendschutz.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937